



Toprağı devirmeden kabarttığından, organik metaryelin ayrışması çok daha yavaş seyretmekte, rutubetli toprak üste çıkarılmamaktadır. Anız ve bitki artıkları yüzeyde kaldığından iyi bir örtü tabakası oluşmaktadır. Sağlam ve derin kök geliştiren yabancı otlara karşı çok etkili olmaktadır. Kalite kapasite açısından diğer aletlerin yetersiz kaldığı ağır topraklarda başarı ile kullanılabilir. Çizel, sürme derinliğinde toprağı kabartırken, anız tarla yüzeyinde kaldığından, su ve rüzgar erozyonuna karşı iyi bir koruyucu etki sağlamaktadır. Toprak ıslak ve rutubetli ise, bu aletin kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Since it swells the soil without turning over it, decomposition of organic materials is too slow and damp soil is not removed to the top. Since stubble and plant residuals scratch the surface, a good upper layer composes. It is very effective against the weeds which are robust and develop root. It can be used successfully in heavy soils where other materials are insufficient in terms of quality and capacity. While chisel swells the soil in ploughing depth and stubble stays in the land surface, it provides a protective impact against water and wind erosion. If the soil is wet and damp, it should be avoided to use this tool.





# ÇİZEL CHISEL PLOUGH



- Topağı devirmeden kabartır.
- Koruyucu örtü oluşturur.
- Toprağın nemini korur.
- Loosens the soil without inverting
- Provides a protective layer
- Protects the humidity of soil.

MODEL MODEL	Ayak Sayısı Number of Tines	Dalma Açısı Angle of Penetration	Çatı Yüksekliği (mm) Chassis Height (mm)	İş Derinliği (mm) Working Depth (mm)	Çizi Aralığı (mm) Furrow Distance (mm)	İş Genişliği (mm) Working Width (mm)	Makina Ağırlığı (kg) Machine Weight (kg)	Traktör Gücü (HP) Required Tractor Power (HP)
CZ 5	5	30°	750	150-350	275	1500	320	40
CZ 7	7					2100	400	50
CZ 9	9					2800	510	70
CZ 11	11					3100	590	90
CZ 13	13					3600	670	110
3CZ 11	11					2500	680	90
3CZ 13	13					2900	760	110
<b>(Ağır Tip) Büyük Ayaklı Çizeller / Big Tines Chisel Plough</b>								
CZA 7	7	30°	870	150-350	275	2100	465	60
CZA 9	9					2800	585	90
CZA 11	11					3100	685	100
CZA 13	13					3600	880	120
3CZA 11	11					2800	780	110
3CZA 13	13					3300	980	140
<b>(Bahçe Tipi) Küçük Ayaklı Çizeller / Small Tines Chisel Plough</b>								
CZB 5	5	30°	600	150-350	275	1300	195	30
CZB 7	7					1900	270	40
CZB 9	9					2500	370	50

Ölçü ve model değiştirme hakkımız saklıdır.  
We reserve our rights to make changes in designs, specifications and features without prior notice.