



DİK ROTOVATÖR POWER HARROW

Türkay Dik Rotovatörleri, sağlam, güçlü ve güvenilir yapıları, kolay kullanımları ve her ihtiyaca cevap verebilen geniş model yelpazesi ile toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama makineleri içerisinde hem toprağa hem de bitkiye sağladığı katkılar bakımından teknik anlamda en başarılı iş yapan PROFESYONEL MAKİNA' dır. •Toprağa dik yönde 28 cm' e kadar derin işleme yapan dayanıklı bıçakları mikser hareketi ile toprağı alt üst etmeden işlediği için toprak nemi muhafaza edilmiş olur ve taban taşı oluşumu engeller. • Makina arkasındaki merdanesi sayesinde işlenmiş toprağa baskı uygulayarak toprağın tavrda kalmasını sağlar. • Toprakta su ve hava geçirgenliği açısından en ideal granüler yapıyı sağlar. • Çimlenme ve gelişme için optimum tohum yatağı şartlarını hazırlar ve başarılı bir tarla çıkışı sonrası bitki verimi ve ekonomik değerinde artış sağlar.

• 4 metre'ye varan farklı iş genişliği seçeneği ile yüksek verimlilikle iş yapabilmeye büyük kolaylık sağlar.
• Opsiyonel Hidrolik ataçman ile makina özel şanzımanın arkasındaki kuyruk miline başka bir ekipman bağlanabilir; bu sayede tek seferde birden fazla iş yapılarak zaman ve yakıttan tasarruf sağlanırken tarla trafiği de azaltılmış olur. • Makinada kullanılan emniyet sistemli şaft sayesinde, makinanın taş köke takılması halinde traktörde ya da makinada meydana gelebilecek herhangi bir arıza önlenmektedir. Tüm makineler ağır merdane ile donatılmıştır. (Ø 480 mm ve Ø 560 mm). Ayrıca boru merdane modeli bulunmaktadır. (Ø 500 mm) Hidrolik ataçman opsiyoneldir.

With their strong, powerful and reliable structure, easy-to-use operation and wide model range that is able to meet any kind of needs, Türkay Power Harrows are the most successful PROFESSIONAL MACHINE among the machines that cultivate the land and prepare the seed-bed in respect of their help to both the soil and the plant. • As their blades which can process the soil vertically as deep as 28 cm cultivate the land without making it upside down, the soil moisture is preserved and the formation of footstones. • Thanks to its roller at the back of the machine, it applies pressure on the soil and ensures that the soil is damp and heated. • It provides the most ideal granular structure in the soil in terms of water and air permeability. • It prepares the conditions of optimum seed-bed for germination and development and provides an increase in the plant yield and its economic value after a successful farm output. • With different width options reaching up to 4 metres, it makes it easy to work with higher productivity. • Another equipment can be attached to the power-take-off shaft at the back of the special transmission with optional Hydraulic attachment; this way more than one work is performed at one time and thus saving of time and fuel are realized and the farm traffic is decreased. • Thanks to the shaft with safety system used in the machine, any failure that could occur in the tractor or in the machine in the event that the machine stumbles on stones or roots. All the machines are equipped with heavy rolls. (Ø 480 mm and Ø 560 mm) The tube roller models are also available. (Ø 500 mm) Hydraulic attachment is optional.



- ◆ Opsiyonel hidrolik ataçman
- ◆ Optional hydraulic attachment



ROTOR DEVİR SAYISI ROTOR ROTATION

n°	540	rev/min	ROTOR ROTATION			
			24	19	25	18
			19	24	18	25
n°	1000	rev/min	ROTOR ROTATION			
			19	18	24	25
			355	323		



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

		T-DRAM 2015 - 480	T-DRAM 2001 - 480	T-DRAM 2515 - 480	T-DRAM 2501 - 480	T-DRAM 3015 - 480	T-DRAM 3001 - 480	T-DRAM 4001 - 480
Makina Kodu (Sipariş Numarası)	Machine code (Order number)	21202305	21202301	21202410	21202410	21202516	21202516	21202620
İş Genişliği (mm)	Working Width (mm)	1990		2480		2970		3950
İş Derinliği (mm)	Working Depth (mm)	280						
Toplam Genişlik (mm)	Overall Width (mm)	2210		2700		3192		4172
Toplam Uzunluk (mm)	Overall Length (mm)	1527						
Toplam Yükseklik (mm)	Overall Height (mm)	1220	1285	1220	1285	1220	1285	
Flanş Sayısı	Numbers of Rotor	8		10		12		16
Bıçak sayısı	Number of Blades	16		20		24		32
Makina Ağırlığı (kg) Hafif Tip Merdane ile	Machine Weight (kgs) with Bar Roller	1000	1055	1200	1235	1240	1370	1750
Makina Ağırlığı (kg) Ağır Tip Merdane ile	Machine Weight (kgs) with Packer Roller	1145	1200	1380	1465	1575	1675	2085
Kuyruk Millî Devir Sayısı (min-1)	P.T.O. Shaft Rotations (max) (min-1)	540-1000						
Güç İhtiyacı (HP)	Required Tractor Power (HP)	75-85	80-85		90	100-110	110-120	130-140

Ölçü ve model değişikliğine hakkımız saklıdır. / We reserve our rights to make changes in designs, specifications and features without prior notice.