





HİDROLİK KAYDIRMALI ROTOVATÖR HYDRAULIC SIDE SHIFTING ROTARY TILLER

Özellikle meyve bahçeleri, seralar ve bağlarda fide dikim yatağı hazırlama, çapalama işlemi ile bitki artıkları ve organik gübreyi toprağa karıştırarak, toprakta humus artışına yardım eden ve yabancı otları mekanik olarak yok ederek kimyasal ot mücadelesine gerek bırakmayan çevre dostu bir makinedir. Çalışma konumunun ayarlanması operatör tarafından hidrolik kumanda ile kolaylıkla yapılır; makina hidrolik piston ile traktörden sağ tarafa doğru omca ve ağaç diplerine doğru kaydırılarak sıra üzeri ve sıra arası aynı anda işlenebildiği için yakıttan ve zamandan tasarruf edilmiş olur. Kuyruk milinden gelen hareketin bıçaklara aktarılması dişli sistemi ile olmaktadır; böylece zincirli sisteme oranla güç ve yakıttan tasarruf sağlamaktadır. Değişken devirli şanzıman opsiyonu mevcuttur.

Used in orchards, greenhouses and vineyards for preparing the seedling seed-beds and hoeing, it is an environment-friendly machine that helps increase the humus content in the soil by incorporating the plant residues and the organic fertilizer into the soil and it does not make it a necessity to begin a chemical weeding by destroying the weeds mechanically. The working position is adjusted with a hydraulic remote control by the driver of the tractor. The machine is slid to the depths of the vine stocks and trees with an hydraulic piston to the right of the tractor and the inter-row and above-row parts are processed at the same time thus saving the fuel and time. The transfer of the motion coming from the power-take-off to the blades is made possible with the gear system; in this way, it makes a savings on the power and the fuel in proportion to the chain system. The option of a variable speed transmission is available.



DEĞİŞKEN DEVİRLİ ŞANZİMAN CHANGEABLE SPEED GEARBOX

Devir Dişlileri Rotation Gears	Bıçak Devir Sayısı (d/dak) Number of blade rotation (rpm)
 540	
15-20	165
17-18	208
18-17	235
20-15	295

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION		T-HKR 1600	T-HKR 1850	T-HKR 2100	T-HKR 2400	T-HKDDR 1600	T-HKDDR 1850	T-HKDDR 2100	T-HKDDR 2400
Makina Kodu (Sipariş Numarası)	Machine code (Order number)	20204202	20204302	20204402	20204506	20204204	20204304	20204404	20204504
İş Geniliği (mm)	Working Width (mm)	1514	1768	2022	2235	1514	1768	2022	2235
İş Derinliği (mm)	Working Depth (mm)	190							
Toplam Genişlik (mm)	Overall Width (mm)	1740	1975	2210	2480	1740	1975	2210	2480
Toplam Uzunluk (mm)	Overall Length (mm)	1050							
Toplam Yükseklik (mm)	Overall Height (mm)	1150				1200			
Flanş Sayısı	Number of Flanges	7 (6 opt.)	8 (7 opt.)	9 (8 opt.)	10 (9 opt.)	7 (6 opt.)	8 (7 opt.)	9 (8 opt.)	10 (9 opt.)
Bıçak Sayısı	Number of Blades	36	42	48	54	36	42	48	54
Makina Ağırlığı (kg)	Machine Weight (kg)	485	510	535	580	500	570	640	718
Kuyruk Mili Devir Sayısı (min-1)	P.T.O. Shaft Rotations (max) (min-1)	540							
Güç İhtiyacı (HP)	Required Tractor Power (HP)	35-40	40-45	45-50	50-55	40-45	45-50	50-55	60-65

Ölçü ve model değiştirme hakkımız saklıdır. / We reserve our rights to make changes in designs, specifications and features without prior notice.