



YENİ ÜRÜN

2 m³

6 m³



DİK YEM KARMA VERTICAL MIXER - FEEDER

Sağlam, güçlü ve güvenilir yapıları, kolay kullanımları ile çok çeşitli hayvan yemlerini homojen bir karışım haline getirmek ve karışımı hayvanlara dağıtmak için dizayn edilmiştir. Küçük, orta ve büyük çaplı her türlü işletme için uygun kapasitede dikey yem karma makinası seçeneğini TÜRKAY kalitesi ve ayrıcalığı ile bulmanız mümkündür. Dik olarak çalışan helezon sistemi, üzerinde bulunan özel alaşımli ve özel tasarımı bıçaklar sayesinde yuvarlak ve kare balyaların kısa sürede parçalanmasını, kesilmesini ve diğer kaba ve kesif yemlerle homojen olarak karışmasını sağlar. Helezon ve gövdenin özel tasarımı sayesinde makina içinde herhangi bir kör nokta bulunmamaktadır ve bu nedenle kova içersinde boşaltma sonrası yem kalmamaktadır. Bu özel tasarım, kullanılan uzun ömürlü şanzıman sistemi ile birlikte çok daha düşük güce ihtiyaç duymaktadır. Opsiyonel olarak sunulan elektronik dijital tartı sistemi sayesinde makina içersine atılan yemler yüksek hassasiyetle tartılabilmekte ve rasyonlar doğru olarak hazırlanabilmektedir.

Vertical Mixer Feeder; are designed to bring various animal feed into a homogenous mixture and to distribute this mixture to the animals with its robust, strong and reliable structure and easy use. All options of vertical feed mixers of appropriate capacity for all kinds of small, medium and large scaled enterprises are available with quality and privilege of Türkay. Vertically operating auger system ensures grinding and cutting of round and square bales thanks to the custom alloyed and custom designed knives on it and mixing then homogenously with other rough and thick feed. Thanks to special design of auger and the body, there are no blind points on the machine and therefore no feed remains in the bucket after discharge. This special design required much lower power with the durable transmission box system used. Thanks to electronic digital scale system available optionally, the feed loaded in the machine may be weighed with high sensitivity and rations are prepared correctly.

* İsteğe bağlı olarak 1,5 m³ kapasiteli makina, 0,5 m³ ilave ile 2 m³ olabilmektedir.

* Optionally 0,5 m³ extension.

* İsteğe bağlı olarak 3 m³ kapasiteli makina, 1 m³ ilave ile 4 m³ olabilmektedir.

* Optionally 1 m³ extension.



Model / Model	T-DYKM 1,5	T-DYKM 2
Makina Kodu (Sipariş Numarası) / Machine code (Order number)	31802101	31802102
Hacim / Volume (m³)	1,5	2
Hareket sistemi / Drive System	Şanzıman/ Gearbox	
Helezon Sistemi / Auger System	Dikey/ Vertical	
Helezon sayısı (adet) / Number of Augers (Pcs.)	Tek/ Single	
Helezon Devir sayısı (Devir/dak) / Auger Speed (Rpm)	40	
Toplam Yükseklik / Overall Height (mm)	1800	2170
Toplam Genişlik / Overall Width (mm)	1700	
Toplam Uzunluk / Overall Length (mm)	1400	
Hidrolik Basınç Kaynağı / Hydraulic Pressure System	Traktörden/ From tractor	
Tartı Sistemi / Weighing System	-	
Boşaltma Sistemi / Discharge System	Hidrolik boşaltma kapağı/ Hydraulic discharge cover	
Gövde Yan Sacı Kalınlığı / The Thickness of the Side Sheet Metal of Frame (mm)	4	
Taban Sacı Kalınlığı / The Thickness of the Bottom Sheet Metal of Frame (mm)	8	
Helezon Yaprak Sacı Kalınlığı / The Thickness of the Sheet Metal of Auger (mm)	8	
Sabit Bıçak Sayısı (Adet) / Number of Rigid Knives (Pcs.)	2	
Balta Bıçak Sayısı (Adet) / Number of Coultter Knives on the Auger (Pcs.)	7	
Tekerlekler / Wheels	150 mm Döner tekerlek (4 adet) / 150 mm Swivel wheel (4 Pcs.)	
Boş Ağırlık / Unladen Weight (kg)	520	540
Kuyruk Mili Devir Sayısı (Devir/Dakika) / P.T.O. Shaft Rotations (Rpm)	540	
Gerekli Minimum Güç İhtiyacı / Minimum power requirement for PTO (HP)	5	5-10



Model / Model	T-DYKM 2	T-DYKM 3	T-DYKM 4	T-DYKM 6	T-DYKM 8	T-DYKM 16
Makina Kodu (Sipariş Numarası) / Machine code (Order number)	31802103	31802202	318022011	31802301	31801302	31802801
Hacim / Volume (m³)	2	3	4	6	8	16
Hareket sistemi / Drive System	Şanzıman / Gearbox					
Helezon Sistemi / Auger System	Dikey / Vertical					
Helezon sayısı (adet) / Number of Augers (Pcs.)	Tek / Single					
Helezon Devri (Devir/Dakika) / Auger Speed (Rpm)	40					
Toplam Yükseklik (Kepçe aşağıda) / Overall Height (Dipper down) (mm)	1860	2150	2375	2500	2885	3000
Toplam Yükseklik (Kepçe yukarıda) / Overall Height (Dipper up) (mm)	2670	3220	3400	3700	4100	
Toplam Genişlik / Overall Width (mm)	1850	2650				
Toplam Genişlik (Çift taraflı band açık) / Overall Width (mm)(Double band opened) (mm)					2250	
Toplam Uzunluk (Kepçe aşağıda) / Overall Length(Dipper down) (mm)	3900			5500	5600	7060
Toplam Uzunluk (Kepçe yukarıda) / Overall Length (Dipper up) (mm)	3340			3300	3500	
Kepçe Genişliği / Dipper width (mm)	1200	1300				
Hidrolik Basınç Kaynağı / Hydraulic Pressure System	Standart/ Standard					
Tartı Sistemi / Weighing System	Opsiyonel / Optional					
Boşaltma Sistemi / Discharge System	Hidrolik boşaltma kapağı / Hydraulic discharge cover	Bantlı konveyör opsiyonel/ Band conveyor optional		Bantlı konveyör / Band conveyor		
Çift Taraflı Boşaltma / Double Sided Discharge				Standart / Standard		
Yükleme Kepçesi / Dipper System	Standart / Standard					
Gövde Yan Sacı Kalınlığı/ The Thickness of the Side Sheet Metal of Frame (mm)	5			6		
Taban Sacı Kalınlığı / The Thickness of the Bottom Sheet Metal of Frame (mm)	8			16		
Helezon Yaprak Sacı Kalınlığı / The Thickness of the Sheet Metal of Auger (mm)	8			10		
Sabit Bıçak Sayısı (Adet) / Number of Rigid Knives (Pcs.)				2		
Balta Bıçak Sayısı (Adet) / Number of Coultter Knives on the Auger (Pcs.)	7				8	16
Tekerlekler / Wheels	10/75 - 15,3				12,5/80 - 15,3	400/00-15,5
Boş Ağırlık / Unladen Weight (kg)	1050	1920	1970	2660	2800	4480
Kuyruk Mili Devir Sayısı (Devir/Dakika) / P.T.O. Shaft Rotations (Rpm)	540					
Gerekli Minimum Güç İhtiyacı / Minimum power requirement for PTO (HP)	20	25	30	40	50	100

Ölçü ve model değiştirme hakkımız saklıdır. / We reserve our rights to make changes in designs, specifications and features without prior notice.