



DİPKAZAN DÖNER TIRMİK KOMBİNASYONU SUBSOILER AND CRUMBLER COMBINATION

Bereket Türkaysan markası altında Türkay Sac Kesim Konstrüksiyon Makina firmasının ürettiği Döner Tirmik Kombinasyonlu yeni nesil Dipkazandır. Toprağı derinden işleyerek toprak taban taşının kırılmasını, gevşetilmesini ve tavan drenajını sağlayan, ayrıca döner tirmik ile kesikleri parçalayan bir toprak işleme aletidir. Toprağı işleyen ayaklar tasarımları sayesinde 5 ayrı kademe ayarı ile toprağa dalış açıları 5 farklı şekilde olabilir. Dipkazan'a kombine edilmiş döner tirmik Hidrolik Piston yardımıyla iş derinliği ayarlanabilir, ayrıca taşıma konumunda hidrolik piston yardımıyla Dipkazan üzerine alınarak taşıma kolaylığı sağlamaktadır.

- Emniyet civatası; aletin çalışması durumunda toprak altında takılabileceği taş vb. durumlarda ayağın zarar görmemesi için tasarlanmıştır. Ayak dalma açısı ayarı da emniyet civatası ile yapılır.

Subsoiler and crumbler combination is new generation subsoiler with the combination of rotary harrow. This is a device to break and loose the Stones underground, to provide base drainage and to break the clod into pieces with rotary hallow. The foots working on the ground have 5 different diving angles by means of 5 different level adjustment. The diving can be adjusted by rotary hallow combined with the subsoiler hydraulic pistons. Also, it is easy to carry it by taking it on the subsoiler under favour of hydraulic piston. Safety bolt is designed for not harming the foot in case of stick something underground while running. The adjustment of the angle of foot diving is performed with safety bolt.

- Safety bolt has been designed for preventing leg from rocks under soil when the machine works. Also setting of leg penetration angles are adjusted by this safety bolt.





TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATION

		GB 5	GB 7
Ayak Sayısı	Number of Tines	5	7
İş Geniřliđi (mm)	Working Width (mm)	2450	3350
İş Derinliđi Max. (mm)	Working Depth Max. (mm)	450	
Makina Ađırlıđı (kg)	Machine Weight (kg)	1200	1600
Güç İhtiyacı (HP)	Required tractor power (HP)	110-130	130-160

Ölçü ve model deđiřtirme hakkımız saklıdır.
We reserve our rights to make changes in designs, specifications and features without prior notice.

