



ROTOTİLLER ROTARY TILLER WITH ROLLER

Güçlü konstrüksiyonu ile tarlanızda toprak işleme, tohum yatağı hazırlığı, anız bozma gibi birçok işlemin yanı sıra; bağ, bahçe tarımında da rahatlıkla kullanılacak çok yönlü, bitki artıklarını toprağa karıştırarak organik gübre ile humus artışı sağlaması ve yabancı otlar ile mekanik olarak mücadele etmesi ile de çevre dostu bir ekipmandır. Özel ripper ayakları ile toprağı patlatıp gevşeterek, taban taşı oluşumunu önler; böylece bitki kök gelişimi ve bitki beslenmesi için en uygun toprak tekstürünün oluşumunu sağlar. Opsiyonel hafif ve ağır merdanesi sayesinde işlediği toprağa baskı uygulayarak, toprak tavinin buharlaşarak uzaklaşmasına engel olur. Zaman ve yakıttan büyük tasarruf sağlar. Değişken Devirli Rototiller de ise tüm bu özelliklere ek olarak; sabit 540 devir/ dak. ile traktör kuyruk milinden tahrik alan şanzıman içerisindeki değiştirilebilir dişliler sayesinde bıçakların dönü hızı değiştirilerek etkin parçalama ve karıştırma işlemi sağlanır. Üç nokta askı düzenine bağlanarak kolayca iş ve yol durumuna getirilir.

It is a multi-purposed machine to be used in your farm in many works such as processing the soil, preparing the seed-bed, stubble-ploughing with its powerful construction as well as to be easily used in vineyard and garden farming. It is also an environmentally friendly equipment in that it incorporates the plant residues into the soil and thus provides an increase in the humus content with organic fertilizer and it mechanically fights with weeds. It prevents the formation of footstones by shatter the soil with its special ripper legs; in this way, it provides the formation of the most suitable soil texture for the plant's root development and plant nutrition. It prevents the damp and heated state of the soil from evaporating by applying pressure on the soil it tills thanks to its optional light-weight and heavy roller. It saves huge amounts of time and fuel. As for the Variable-Speed Rotary Tillers, in addition to all of the abovementioned features, this machine with 540 rpm provides an effective shredding and mixing performance with the change of the rotational speed of the blades thanks to the detachable wheels within the transmission that gets propelled with the power-take-off shaft. Positioning the machine for travelling and working condition is easily achieved.

◆ Sabit ve deęişken devirli rotovatörler, patlatma ayaęı ve merdane eklendiğinde rototiller olarak adlandırılmaktadır.



- ◆ Opsiyonel ağır merdane
- ◆ Optional packer roller





- ◆ Opsiyonel hafif merdane
- ◆ Optional bar roller



- ◆ Opsiyonel patlatma ayakları
- ◆ Optional ripper tine

DEęİŐKEN DEVİRLİ ŐANZIMAN CHANGEABLE SPEED GEARBOX

Devir DiŐileri Rotation Gears	Bıçak Devir Sayısı (d/dak) Number of blade rotation (rpm)
 540	
15-20	165
17-18	208
18-17	235
20-15	295



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

	T-RT 1600	T-RT 1850	T-RT 2100	T-RT 2400	T-RT 2500	T-DDRT 1600	T-DDRT 1850	T-DDRT 2100	T-DDRT 2400	T-DDRT 2500	
Makina Kodu (SipariŐ Numarası)	Machine code (Order number)	20205124	20205222	20205322	20205424	20205524	20205118	20205220	20205320	20205420	20205520
İŐ GeniŐlięi (mm)	Working Width (mm)	1514	1768	2022	2240	2495	1514	1768	2022	2240	2495
İŐ Derinlięi (mm)	Working Depth (mm)	190				220	190				220
Toplam GeniŐlik (mm)	Overall Width (mm)	1770	2024	2278	2570	2835	1790	2044	2298	2590	2835
Toplam Uzunluk (mm)	Overall Length (mm)	1600			1740			1700			1740
Toplam Yükseklik (mm)	Overall Height (mm)	1100			1230			1200			1230
FlanŐ Sayısı	Number of Flanges	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11
Yatay bıçak sayısı	Number of horizontal blades	36	42	48	54	60	36	42	48	54	60
Dik bıçak sayısı (Opsiyonel)	Number of vertical blades (Optional)	44	52	60	68	76	44	52	60	68	76
Makina Aęırlıęı (kg) Hafif Tip Merdane ile	Machine Weight (kg) with Bar Roller	610	665	720	980	1080	765	815	870	1010	1080
Makina Aęırlıęı (kg) Aęir Tip Merdane ile	Machine Weight (kg) with Packer Roller	720	770	830	1100	1200	875	920	980	1130	1230
Kuyruk Mili Devir Sayısı (min-1)	P.T.O. Shaft Rotations (max) (min-1)	540									
Güç İhtiyacı (HP)	Required Tractor Power (HP)	50-55	55-60	65-70	70-75	75-80	60-65	60-70	70-75	75-80	80-85

Ölçü ve model deęiŐtirme hakkımız saklıdır. / We reserve our rights to make changes in designs, specifications and features without prior notice.